

F 104

VOORUITLOPENDE TRILPLAAT DIESEL



Voor het verdichten van zand, grind, tegels en straatstenen

Al onze machines zijn veelzijdig en eenvoudig te bedienen. Zijn duurzaam en betrouwbaar, wat lage onderhoudskosten met zich meebrengt.

- De SWEpac F104 is een ideale allround machine die de zwaarste klussen aankan.
- Het Cycloon filter zorgt voor een verbeterde filtering en verlaagt de onderhoudskosten
- Delen van de motor en de transmissie worden beschermd door een stevige kap.
- Met een Vulkollan® plaat (accessoire) bevestigd aan de voetplaat kunnen verharde oppervlakken efficiënt worden verdicht voor een egaal oppervlak.
- Het chassis en de handgreep zijn gegalvaniseerd en bieden een superieure bescherming tegen corrosie, en hebben een onderhoudsvrije levensduur
- Het excentrische element heeft onderhoudsvrije permanent gesmeerde lagers
- De ergonomische handgreep kan eenvoudig zonder gereedschap worden verwijderd. Bijvoorbeeld voor transport

TECHNICAL DATA – SWEpac F 104

Gewicht, netto	102 kg
Voetplaat, breedte x lengte	430 x 610 mm
Hoogte, max / min	1030 / 990 mm
Lengte, max / min	1120 / 660 mm
Motor	Hatz 1B20
Brandstoftank	3 liter
Brandstof	Diesel
Motor vermogen, max	3,4 kW (4.6 hp)
Centrifugaal kracht	15 kN
Frequentie	88 Hz
Werksnelheid	0-25 m/min
Hand/arm vibratie	3,2 m/s
Geluidsniveau LwA	105 dB(A)
Geluidsdruk (oren)	90 dB(A)

ONDERDEEL NUMMER

305830-02	F104
-----------	------

ACCESSOIRES

3305705	Transportwielen
305322	Vulkollan plaat

UW DEALER: