

F 92 A VOORUITLOPENDE TRILPLAAT BENZINE



Voor het verdichten van asfalt, zand, grind, tegels en straatstenen

Al onze machines zijn veelzijdig en eenvoudig te bedienen. Zijn duurzaam en betrouwbaar, wat lage onderhoudskosten met zich meebrengt.

- De SWEpac F92 A is een ideale allround machine die de zwaarste klussen aankan.
- Zonder gereedschap, eenvoudig te verwijderen watertank van 11 liter
- Delen van de motor en de transmissie worden beschermd door een stevige kap.
- Met een Vulkollan® plaat (accessoire) bevestigd aan de voetplaat kunnen verharde oppervlakken efficiënt worden verdicht voor een egaal oppervlak.
- Het chassis en de handgreep zijn gegalvaniseerd en bieden een superieure bescherming tegen corrosie, en hebben een onderhoudsvrije levensduur
- Het excentrische element heeft onderhoudsvrije permanent gesmeerde lagers
- De ergonomische handgreep kan eenvoudig zonder gereedschap worden verwijderd. Bijvoorbeeld voor transport

TECHNICAL DATA – SWEpac F92 A

Gewicht, netto	90 kg
Voetplaat, breedte x lengte	500 x 610 mm
Hoogte, max / min	990 / 980 mm
Lengte, max / min	1070 / 640 mm
Watertank	11 liter
Motor	Honda GX 160
Brandstoftank	3,1 liter
Brandstof	Benzine
Motor vermogen, max	3,6 kW (4.8 hp)
Centrifugaal kracht	15 kN
Frequentie	93 Hz
Werksnelheid	0-25 m/min
Hand/arm vibratie	3,2 m/s
Geluidsniveau LwA	105 dB(A)
Geluiddruk (oren)	90 dB(A)

ONDERDEEL NUMMER

305750-06 F92A

ACCESSOIRES

305705 Transportwielen
305646 Vulkollan plaat

UW DEALER: