

# FB 200B

## ELEKTRISCHE TRILPLAAT VOORUIT/ACHTERUITLOPEND



### Emissievrij verdichten van zand, grind, klinkers, grind en puinbanen

Al onze machines zijn veelzijdig en eenvoudig te bedienen. Zijn duurzaam en betrouwbaar, wat lage onderhoudskosten met zich meebrengt.

- De SWEpac FB200B is een accu trilplaat die ideaal is voor werkzaamheden in gebieden waar geen verbrandingsmotoren kunnen worden gebruikt, zoals tunnels, stedelijke gebieden of inpandig.
- 46 kWh Lithium-Ion batterij.
- Gebruiksduur ongeveer 2 uur. Oplaadtijd ongeveer 4 uur. Vast accu pakket met externe lader
- Met een Vulkollan® plaat (accessoire) bevestigd aan de voetplaat kunnen verharde oppervlakken efficiënt worden verdicht voor een egaal oppervlak.
- De F 92B is emissievrij en heeft een laag geluidsniveau.
- Eenvoudig te onderhouden – geen luchtfilter of motorolie verversen. Geen brandstoffilters.
- De ergonomische handgreep met lade hand arm vibratie

#### TECHNICAL DATA – SWEpac FB 200B

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Gewicht, netto              | 225 kg            |
| Voetplaat, breedte x lengte | 450 /500 x 720 mm |
| Hoogte, max / min           | 1180 / 1000 mm    |
| Lengte, max / min           | 1440 / 790 mm     |
| Motor                       | DC accu           |
| Motor output                | 2.8 kW            |
| Type accu                   | Lithium-ION       |
| Voltage                     | 48 V              |
| Vermogen                    | 4.6 kWh           |
| Centrifugaal kracht         | 32 kN             |
| Frequentie                  | 85 Hz             |
| Werk snelheid               | 0-25 m/min        |
| Hand/arm vibratie           | <2,5 m/s          |
| Geluidsniveau LwA           | 103 dB(A)         |
| Geluidsdruk (oren)          | 89 dB(A)          |

#### ONDERDEEL NUMMER

|        |        |
|--------|--------|
| 306100 | FB200B |
|--------|--------|

#### ACCESSOIRES

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 303260 | Vulkollan plaat 450mm  |
| 303277 | Vulkollan plaat 550 mm |

UW DEALER: