

FB 280 VOORUIT/ACHTERUITLOPENDE TRILPLAAT DIESEL



Voor het verdichten van zand, grind, tegels en straatstenen

Al onze machines zijn veelzijdig en eenvoudig te bedienen. Zijn duurzaam en betrouwbaar, wat lage onderhoudskosten met zich meebrengt.

- De SWEpac FB 280 is een vooruit en -achteruitlopende trilplaat op benzine met een hoge verdichtingscapaciteit
- De machine is traploos instelbaar en wordt aangedreven door een V snaar
- Met een Vulkollan® plaat (accessoire) bevestigd aan de voetplaat kunnen verharde oppervlakken efficiënt worden verdicht voor een egaal oppervlak.
- Bluetooth-verbinding voor het uitlezen van de looptijd en machinestatus via de service-app van SWEpac. (optie)
- Het robuuste beschermende frame beschermt de motor effectief tegen externe schade en is uitgerust met een sterke hijshaak
- De ergonomie is van topklasse met onder andere een vibrerende bedieningshendel (HAV <2,5 m/s²) met vooruit/achteruit functie en snelheidsregelaars.
- Optioneel een verwarmde handgreep en programmeerbare RFID sleutel

TECHNICAL DATA - SWEpac FB 280

Gewicht, netto	269 kg
Voetplaat, breedte x lengte	550 x 790 mm
Hoogte, max / min	1200 / 1030 mm
Lengte, max / min	1530 / 900 mm
Motor	Hatz 1B30
Brandstoftank	3,5 liter
Brandstof	Diesel
Motor vermogen, max	4,8 kW
Centrifugaal kracht	40 kN
Frequentie	78 Hz
Werksnelheid	0-25 m/min
Hand/arm vibratie	2,5 m/s
Geluidsniveau LwA	108 dB(A)
Geluiddruk (oren)	95 dB(A)

ONDERDEEL NUMMER

308600 FB280

ACCESSOIRES

303139 Vulkollanplaat

UW DEALER: