

FB 160 VOORUIT/ACHTERUITLOPENDE TRILPLAAT BENZINE



Voor het verdichten van zand, grind, tegels en straatstenen

Al onze machines zijn veelzijdig en eenvoudig te bedienen. Zijn duurzaam en betrouwbaar, wat lage onderhoudskosten met zich meebrengt.

- De SWEpac FB 160 is een krachtige trilplaat op benzine.
- De FB 160 is uitgerust met een volledig variabele snelheidsregeling.
- Het chassis, het beschermingsframe en de handgreep zijn thermisch verzinkt en bieden bescherming tegen corrosie en een onderhoudsvrije levensduur.
- De FB 160 heeft ook een stevig beschermframe, met een sterke hijsaak die effectieve bescherming biedt tegen beschadigingen van buitenaf.
- De Hardox® slijtplaat zorgt voor een lange levensduur.
- De machine is zeer ergonomisch ontworpen en heeft een geveerde bedieningshendel voor lage trillingen van de handgreep en kan optioneel worden uitgerust met een verwarmingselement in de handgreep.
- De machine is zeer ergonomisch ontworpen en heeft een geveerd bedieningshendel voor lage trillingen van de handgreep.

TECHNICAL DATA - SWEPAC FB 160

Gewicht, netto	160 kg
Voetplaat, breedte x lengte	450/550 x 720 mm
Hoogte, max / min	1180 / 1000 mm
Lengte, max / min	1440 / 800 mm
Motor	Honda GX200
Brandstoftank	3,1 liter
Brandstof	Benzine
Motor vermogen, max	4,3 kW
Centrifugaal kracht	32 kN
Frequentie	83 Hz
Werk snelheid	0-25 m/min
Hand/arm vibratie	2,5 m/s
Geluidsniveau LwA	105 dB(A)
Geluidsdruk (oren)	91 dB(A)

ONDERDEEL NUMMER

300400	FB160 - 450mm
304060	FB160 - 450mm

ACCESSOIRES

303260	Vulkollanplaat
--------	----------------

UW DEALER: