

## FB 170 VOORUIT/ACHTERUITLOPENDE TRILPLAAT DIESEL



### Voor het verdichten van zand, grind, tegels en straatstenen

Al onze machines zijn veelzijdig en eenvoudig te bedienen. Zijn duurzaam en betrouwbaar, wat lage onderhoudskosten met zich meebrengt.

- De Swepac FB 170 is een krachtige trilplaat op DIESEL.
- De FB 170 is uitgerust met een volledig variabele snelheidsregeling.
- Het chassis, het beschermingsframe en de handgreep zijn thermisch verzinkt en bieden bescherming tegen corrosie en een onderhoudsvrije levensduur.
- De FB 170 heeft ook een stevig beschermframe, met een sterke hijsaak die effectieve bescherming biedt tegen beschadigingen van buitenaf.
- De Hardox® slijtplaat zorgt voor een lange levensduur.
- De machine is zeer ergonomisch ontworpen en heeft een geveerde bedieningshendel voor lage trillingen van de handgreep en kan optioneel worden uitgerust met een verwarmingselement in de handgreep.
- De machine is zeer ergonomisch ontworpen en heeft een geveerd bedieningshendel voor lage trillingen van de handgreep.

#### TECHNICAL DATA - SWEPAC FB 170

Gewicht, netto	166 kg
Voetplaat, breedte x lengte	550 x 450 mm
Hoogte, max / min	1180 / 1000 mm
Lengte, max / min	1440 / 800 mm
Motor	Hatz 1B20
Brandstoftank	3 liter
Brandstof	Diesel
Motor vermogen, max	3,5 kW
Centrifugaal kracht	32 kN
Frequentie	83 Hz
Werksnelheid	0-25 m/min
Hand/arm vibratie	2,5 m/s
Geluidsniveau LwA	108 dB(A)
Geluiddruk (oren)	92 dB(A)

#### ONDERDEEL NUMMER

304070	FB170 - 450mm
304080	FB170 - 450mm

#### ACCESSOIRES

303260	Vulkollanplaat
--------	----------------

UW DEALER: