

## FB 235 VOORUIT/ACHTERUITLOPENDE TRILPLAAT BENZINE



### Voor het verdichten van zand, grind, tegels en straatstenen

Al onze machines zijn veelzijdig en eenvoudig te bedienen. Zijn duurzaam en betrouwbaar, wat lage onderhoudskosten met zich meebrengt.

- De SWEpac FB 235 is een krachtige trilplaat op benzine.
- De FB 235 is uitgerust met een volledig variabele snelheidsregeling.
- Het chassis, het beschermingsframe en de handgreep zijn thermisch verzinkt en bieden bescherming tegen corrosie en een onderhoudsvrije levensduur.
- De FB 235 heeft ook een stevig beschermframe, met een sterke hijsaak die effectieve bescherming biedt tegen beschadigingen van buitenaf.
- De Hardox® slijtplaat zorgt voor een lange levensduur.
- De machine is zeer ergonomisch ontworpen en heeft een geveerde bedieningshendel voor lage trillingen van de handgreep en kan optioneel worden uitgerust met een verwarmingselement in de handgreep.
- De machine is zeer ergonomisch ontworpen en heeft een geveerd bedieningshendel voor lage trillingen van de handgreep.

#### TECHNICAL DATA - SWEpac FB 235

Gewicht, netto	240 kg
Voetplaat, breedte x lengte	550 x 790 mm
Hoogte, max / min	1200 / 1030 mm
Lengte, max / min	1530 / 900 mm
Motor	Honda GX270
Brandstoftank	5,3 liter
Brandstof	Benzine
Motor vermogen, max	6,3 kW
Centrifugaal kracht	40 kN
Frequentie	78 Hz
Werksnelheid	0-25 m/min
Hand/arm vibratie	2,5 m/s
Geluidsniveau LwA	108 dB(A)
Geluiddruk (oren)	95 dB(A)

#### ONDERDEEL NUMMER

304300 FB235

#### ACCESSOIRES

303139 Vulkollanplaat

UW DEALER: