

FB 265 VOORUIT/ACHTERUITLOPENDE TRILPLAAT DIESEL



Voor het verdichten van zand, grind, tegels en straatstenen

Al onze machines zijn veelzijdig en eenvoudig te bedienen. Zijn duurzaam en betrouwbaar, wat lage onderhoudskosten met zich meebrengt.

- De Swepac FB 265 is een krachtige dieselaangedreven trilplaat met elektrische start.
- De FB 265 is uitgerust met een volledig variabele snelheidsregeling.
- Het chassis, het beschermingsframe en de handgreep zijn thermisch verzinkt en bieden bescherming tegen corrosie en een onderhoudsvrije levensduur.
- De FB 265 heeft ook een stevig beschermframe, met een sterke hijsaak die effectieve bescherming biedt tegen beschadigingen van buitenaf.
- De Hardox® slijtplaat zorgt voor een lange levensduur.
- De machine is zeer ergonomisch ontworpen en heeft een geveerde bedieningshendel voor lage trillingen van de handgreep en kan optioneel worden uitgerust met een verwarmingselement in de handgreep.
- De machine is zeer ergonomisch ontworpen en heeft een geveerd bedieningshendel voor lage trillingen van de handgreep.

TECHNICAL DATA - SWEPAC FB 265

Gewicht, netto	265 kg
Voetplaat, breedte x lengte	550 x 790 mm
Hoogte, max / min	1200 / 1030 mm
Lengte, max / min	1530 / 900 mm
Motor	Hatz 1B30
Brandstoftank	3,5 liter
Brandstof	Diesel
Motor vermogen, max	4,8 kW
Centrifugaal kracht	40 kN
Frequentie	78 Hz
Werksnelheid	0-25 m/min
Hand/arm vibratie	2,7 m/s
Geluidsniveau LwA	108 dB(A)
Geluiddruk (oren)	95 dB(A)

ONDERDEEL NUMMER

304600 FB265

ACCESSOIRES

303139 Vulkollanplaat

UW DEALER: