

FB 500 VOORUIT/ACHTERUITLOPENDE TRILPLAAT DIESEL



Voor het verdichten van zand, grind, tegels en straatstenen

Al onze machines zijn veelzijdig en eenvoudig te bedienen. Zijn duurzaam en betrouwbaar, wat lage onderhoudskosten met zich meebrengt.

- De FB 500 wordt aangedreven door een V-riem en biedt superieure tractie en is uitgerust met een volledig variabele snelheidsregeling.
- Het chassis, het beschermingsframe en de handgreep zijn thermisch verzinkt en bieden een superieure bescherming tegen corrosie en een onderhoudsvrije levensduur.
- De FB 500 heeft ook een stevig beschermframe, met een sterke hijsaak die effectieve bescherming biedt tegen beschadigingen van buitenaf.
- De Hardox® slijtplaat zorgt voor een lange levensduur.
- De machine is zeer ergonomisch ontworpen en heeft een geveerde bedieningshendel voor lage trillingen van de handgreep en kan optioneel worden uitgerust met een verwarmingselement in de handgreep.
- Het open ontwerp biedt gemakkelijke toegang voor service en onderhoud.

TECHNICAL DATA - SWEPAC FB 500

Gewicht, netto	490 kg
Voetplaat, breedte x lengte	700 x 1080 mm
Hoogte, max / min	1235 / 1050 mm
Lengte, max / min	1830 / 1180 mm
Motor	Hatz Supra 1D50Z
Brandstoftank	5,5 liter
Brandstof	Diesel
Motor vermogen, max	7,5 kW
Centrifugaal kracht	66 kN
Frequentie	72 Hz
Werknelheid	0-25 m/min
Hand/arm vibratie	2,6 m/s
Geluidsniveau LwA	108 dB(A)
Geluiddruk (oren)	93 dB(A)

ONDERDEEL NUMMER

307600 FB500

ACCESSOIRES

307855 Vulkollanplaat

UW DEALER: