

FB 510 VOORUIT/ACHTERUITLOPENDE TRILPLAAT DIESEL



Voor het verdichten van zand, grind, tegels en straatstenen

Al onze machines zijn veelzijdig en eenvoudig te bedienen. Zijn duurzaam en betrouwbaar, wat lage onderhoudskosten met zich meebrengt.

- De FB 510 heeft een volledig hydraulisch trilsysteem dat tractie biedt en is uitgerust met een volledig variabele snelheidsregeling.
- De machine heeft een ingebouwde hydraulische oliekoeler met een thermostatisch geregelde elektrische ventilator die de temperatuur van de machine regelt en de oliekwaliteit in extreme omstandigheden handhaaft.
- Het chassis, het beschermingsframe en de handgreep zijn thermisch verzinkt en bieden een superieure bescherming tegen corrosie en een onderhoudsvrije levensduur.
- De FB 510 heeft ook een stevig beschermframe, met een sterke hijshaak die effectieve bescherming biedt tegen beschadigingen van buitenaf.
- De Hardox® slijtplaat zorgt voor een lange levensduur.
- De machine is zeer ergonomisch ontworpen en heeft een geveerde bedieningshendel voor lage trillingen van de handgreep en kan optioneel worden uitgerust met een verwarmingselement in de handgreep.

TECHNICAL DATA - SWEPAC FB 510

Gewicht, netto	500 kg
Voetplaat, breedte x lengte	700 x 1080 mm
Hoogte, max / min	1235 / 1050 mm
Lengte, max / min	1830 / 1180 mm
Motor	Hatz Supra 1D50Z
Brandstoftank	5,5 liter
Brandstof	Diesel
Motor vermogen, max	7,5 kW
Centrifugaal kracht	66 kN
Frequentie	72 Hz
Werksnelheid	0-25 m/min
Hand/arm vibratie	2,6 m/s
Geluidsniveau LwA	108 dB(A)
Geluiddruk (oren)	93 dB(A)

ONDERDEEL NUMMER

307700 FB500

ACCESSOIRES

307855 Vulkollanplaat

UW DEALER: